

ALTO-FALANTES

TRITON

**2025
PRODUCTOS**



TRITON ALTO-FALANTES

Inovação, Qualidade e Excelência Sonora
Desde 2011, a Triton Alto-falantes se destaca no mercado de áudio com tecnologia de ponta, inovação constante e um compromisso inabalável com a qualidade. Nossa missão é superar expectativas, oferecendo soluções sonoras de alto desempenho para os mais exigentes apaixonados por áudio.

TECNOLOGIA QUE ELEVA A PERFORMANCE

Com uma fábrica equipada com o melhor maquinário nacional e tecnologias avançadas, garantimos eficiência produtiva e máxima precisão na fabricação dos nossos alto-falantes. Nosso parque industrial ocupa 12 mil m², e recentemente ampliamos nossas instalações com mais 20 mil m², reforçando nosso compromisso com o crescimento e a excelência.

Além disso, adotamos práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental, utilizando tecnologias verdes que otimizam processos e preservam recursos naturais.

EXCELÊNCIA EM CADA DETALHE

Nossa equipe multidisciplinar—formada por especialistas em produção, engenharia, marketing e suporte—trabalha para criar produtos que elevam a experiência sonora a um novo patamar.

A qualidade está no DNA da Triton Alto-falantes, garantindo que cada produto entregue potência, nitidez e fidelidade sonora incomparáveis. Porque para nós, som é mais do que tecnologia: é paixão, emoção e conexão.

DRIVERS 2"



TRD 505 2"

PROGRAMA RMS: 160W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 300Hz a 6.5kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 110 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 320W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS



TRD 505 S 2"

PROGRAMA RMS: 160W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 500Hz a 7000Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 112 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 320W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS

6"



MBX 460 6"

PROGRAMA RMS: 230W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 94 Hz a 6 kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 95,4 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 460W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



MBX 520 6X9

PROGRAMA RMS: 260W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 65 Hz a 5000 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 97,07 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 520W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS

8"



TR 450 8"

PROGRAMA RMS: 450W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 79 Hz a 7600 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 92,57 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 900W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS



RED CROSS 8"

PROGRAMA RMS: 500W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35 Hz a 800 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 81,10 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



SUB BASS 8"

PROGRAMA RMS: 200W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40 Hz a 4000 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 79,08 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 400W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS

10"



MG510 10"

PROGRAMA RMS: 500W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 85 Hz a 5100 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 100,5 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS



MG 510X 10"

PROGRAMA RMS: 500W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 74 Hz a 6000 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 99 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 6 E 8 OHMS



SUB BASS 10"

PROGRAMA RMS: 200W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 Hz a 5000 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 83,21 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 400W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



RED CROSS 10"

PROGRAMA RMS: 500W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 Hz a 1000 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 84,5 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



AK 4.0 12"

PROGRAMA RMS: 2.000W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 60 Hz a 2500 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 91,76dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 4.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



AK 6.1 12"

PROGRAMA RMS: 3.050W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 59 Hz a 1,6 kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 93,1 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 6.100W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 2 E 4 OHMS



TR 580 12"

PROGRAMA RMS: 580W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 39 Hz a 4,8 kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 95,0 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.160W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 E 8 OHMS



TR 620 12"

PROGRAMA RMS: 620W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 57 Hz a 5000 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 93,89 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.240W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



TR 850 12"

PROGRAMA RMS: 850W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 58 Hz a 3600 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 95,6 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.700W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 E 8 OHMS



TR 1250 12"

PROGRAMA RMS: 1.250W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 58 Hz a 4900 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 93,23 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 2.500W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



TR 1650 12"

PROGRAMA RMS: 1.650W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 58 Hz a 4900 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 92,6 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 3.300W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 8 OHMS



TR 2250 12"

PROGRAMA RMS: 2.250W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 55 Hz a 4500 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 92,28 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 5.500W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



MG 920 12"

PROGRAMA RMS: 920W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 55 Hz a 5,2 kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 95,02 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.840W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 6 E 8 OHMS



MG 900X 12"

PROGRAMA RMS: 900W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 58 Hz a 3,5 kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 96,3624 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.800W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 6 OHMS



RED CROSS 12"

PROGRAMA RMS: 500W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 Hz a 900 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 86,81 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 1.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS

15"



AK 6.0 15"

PROGRAMA RMS: 3.000W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45 Hz a 1500 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 96,04 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 6.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



SHIVER BASS 15"

PROGRAMA RMS: 1.900W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 33Hz a 1100Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 93,89 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 3.800W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



SB1650 15"

PROGRAMA RMS: 1.650w
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 39 Hz a 1500 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 94,98 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 3.300w
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 e 8 OHMS

18"



AK 6.0 18"

PROGRAMA RMS: 3.000W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40 Hz a 2 kHz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 96,6 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 6.000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



SHIVER BASS 18"

PROGRAMA RMS: 1.900W
 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35 Hz a 1200 Hz
 SENSIBILIDADE (1W@1M): 95,60 dB SPL
 POTÊNCIA PROGRAMA MÚSICAL: 3.8000W
 IMPEDÂNCIA NOMINAL: 4 OHMS



FALE COM O
S.A.C

Whatsapp
 +55 18 99706-7098



-  /tritonaltofalantes
-  /tritonaltofalantes
-  /tritonaltofalantes
-  /tritonaltofalantes

ALTO-FALANTES

AV. ATÍLIO ALBERTINI, 1460,
DIST. INDUSTRIAL, REGENTE FEIJÓ / SP
CEP 19570-000 - BRASIL

TELEFONE: +55 (18) 3279-9100

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS:



tritonaltofalantes.com.br

